



**SOLUCIONES
FIBRAFORTE**

***Puerta corrediza
para cochera***



VENTAJAS

Material **: Polipropileno inocuo para la salud, cuya superficie puede ser lavado con detergente, desinfectante y/o solución de agua con lejía (según las dosificaciones recomendadas por los organismos de salud).
Fibrocemento resistentes a la humedad a los impactos, (**) para emplear en interiores y exteriores.



ESPECIFICACIONES

- Plancha Fibraforte Plastiglass7 de 2.40m x 1.20m natural.
- Placa de fibrocemento Eterboard de 2.44 x 1.22m x 10mm



MATERIALES OPCIONALES

- (A) Plancha Fibraforte Plastiglass7 de 2.40m x 1.20m natural y fijaciones.
- (B) Hoja de puerta, garruchas y riel para puerta corrediza.
- (C) Placa de Fibrocemento Eterboard de 2.44m x 1.22m x 14mm.
- (D) Estructura reforzada para drywall y fijaciones para drywall.
- (E) Pernos de anclaje para concreto



FUNCIÓN


Protección.




APLICACIÓN

Viviendas, tiendas, edificios de oficinas, etc.


- 1** Delimite la altura y el área que cubrirá el tabique divisorio.



- 2** Fije la estructura reforzada para drywall al piso y paredes con anclajes al piso y emplacar con placas de fibrocemento Eterboard



- 3** Fije el riel de la puerta corrediza al tabique con fijaciones por encima del vano de puerta.



- 4** Cuelgue la puerta corrediza en el riel.

